

목록



소개	2페이지
하드웨어 설치	3페이지
유틸리티	5페이지
부록	
LED 상태 정보	11페이지
제품사양	12페이지
제품보증서	15페이지

소개




본 장치는 별도의 드라이버 설치를 하지 않아도 사용이 가능합니다.

아래 그림과 같이 2개 이상의 어댑터가 전원 콘센트에 연결이 되어 있어야 동작이 가능합니다.

무선네트워크의 구성 시 장애물 등으로 인해 원활한 네트워크 구축이 안되는 환경에서 추가 설치없이 상당한 효과를 볼 수 있습니다.

기본설정은 Turbo모드인 85Mbps급으로 동작합니다. (단, 일부 노화된 건물의 전력선 구조나 다수의 멀티탭 사용 시 속도저하 발생가능)



하드웨어 설치



- 1) PC나 노트북등의 랜카드에 랜케이블을 연결합니다.



- 2) PLC어댑터에 랜케이블을 연결합니다.



- 3) PLC어댑터를 콘센트나 멀티탭에 연결을 합니다.

하드웨어 설치



4) 정확한 인터넷 연결을 위해 IP를 갱신하여 줍니다.

[Windows 2000/XP 기준]

1. 시작 => 실행 => CMD입력 엔터

=> 명령 프롬프트창

2. ipconfig 명령

: 현재 컴퓨터에 설정된 IP 주소를 보여 줍니다.

3. ipconfig /release 명령 : 현재 컴퓨터에 설정된

IP 주소를 해제해 줍니다.

EX) C:\>ipconfig /release 입력후 엔터

4. ipconfig /renew 명령 : 새로운 IP값으로

셋팅해 줍니다.

EX) C:\>ipconfig /renew 입력후 엔터

5) 인터넷 연결이 되었는지 확인합니다.

C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 로컬 영역 연결 2:

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
IP Address . . . . . : 192.168.123.117  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . : 192.168.123.254
```

C:\>ipconfig/release

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 로컬 영역 연결 2:

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
IP Address . . . . . : 0.0.0.0  
Subnet Mask . . . . . : 0.0.0.0  
Default Gateway . . . . . :
```

C:\>ipconfig/renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 로컬 영역 연결 2:

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
IP Address . . . . . : 192.168.123.117  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . : 192.168.123.254
```

C:\>

[그림] 공유기와 연결했을 경우

유ти리티 (선택사항)



- 1) CD의 Setup.exe 파일을 실행합니다.




- 2) 아래 그림과 같이 설치 마법사가 나타나면, next버튼을 클릭합니다.




유ти리티 (선택사항)



3) 사용자 정보를 입력하고, Next 버튼을 클릭 합니다.



4) 프로그램을 설치할 경로를 선택하고, next를 클릭 합니다.



유ти리티 (선택사항)



- 설치가 완료되었습니다. Finish버튼을 클릭합니다.



유ти리티 (선택사항)




1) Main

상단의 local Device는 랜카드와 연결된 PLC어댑터 정보를 나타냅니다. 우측의 Connect버튼을 클릭하면, 연결을 하게 됩니다.

하단의 항목은 로컬에 있는 다른 PLC어댑터의 정보를 검색하여 보여주는 것입니다.

이는 Auto scan으로 기본 설정이 되어 있어 자동 간신되어 표시됩니다. 수동으로 추가시에는 Add버튼을 클릭합니다.



* 만일, Private network를 구성할 경우 암호가 필요할 경우가 있습니다. 이때는 Password버튼을 클릭합니다.

이와 같은 창이 나타나면, 연결하고자 하는 PLC어댑터 뒷면에 기재된 Password를 입력하고 ok를 클릭합니다.




유ти리티 (선택사항)




2) Privacy

Private network를 구성할 경우 사용하는 탭으로, 기본적으로 HomePlug로 이름이 되어 있습니다.



3) Diagnostics

시스템정보와 remote 장치에 연결정보등을 확인할 수 있습니다.




유ти리티 (선택사항)



4) About

소프트웨어 버전과 Release 날짜정보를 확인 할 수 있습니다.



LED 상태 정보

명칭	상태	내역
POWER	ON	전원 켜짐
	OFF	전원 깨짐
LINK/ACT	ON	전력선 장치 검색
	Blinking	또 다른 전력선 장치 검색
	OFF	전력선 장치 검색하지 못함
ETHERNET	ON	랜포트 연결
	Blinking	이더넷 활성화
	OFF	랜포트 연결 안됨

제품사양

표준규격	IEEE802.3/IEEE802.3u HomePlug 1.0 Turbo
포트	One 10/100Mbps Auto-sensing, Auto-crossover RJ-45 port
케이블타입	UTP CAT 5 이상
데이터 속도	최대 85Mbps
LED	POWER, LINK/ACT, ETHERNET
보안	56-bit Data Encryption with Key management, Network password to Secure local powerline networking
크기	103mm x 71.4mm x 27.8 mm (W x D x L)
무게	255g
작동속도	0 °C ~ 40 °C
전원	100~240 VAC, 50~60Hz

만일 연결이 되지 않는다면, 아래와 같이 확인을 합니다.

1) 케이블이 연결되지 않음

아래 그림과 같이 네트워크 아이콘의 연결이 되지 않은 것으로 나타나면, 연결한 랜케이블과 PLC어댑터의 LED를 점검하고, 콘센트에서 PLC어댑터를 뺏다 다시 연결합니다.



2) 연결 제한됨


아래 그림과 같이 연결에 문제가 있을 경우 네트워크 아이콘을 더블 클릭합니다.



부록



아래와 같이 창이 나타나면, [지원]탭을 선택한 후, [복구] 버튼을 클릭합니다.



제품보증서



본 제품의 품질 보증기간은 제품의 구입일로부터 산정되며 반드시 구입일자를 기준으로 판매점에서 서비스를 신청한 날짜로 종료합니다. 또는 영수증을 보관하여 서비스를 신청하는 경우에는 제조업체의 제조년 월일로부터 2개월이 경과한 날로부터 적용합니다.

제품명	파워라인 전력선 공유기	모델명	PL-850C
제조번호		구입일자	200 년 월 일
구입처			
고객	성명		전화번호
	E-mail		
	주소		

◆ 소비자 피해 보상 기준

본 제 품의 소비자에게 대한 보상은 재정경제원 고시 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

1 보증내용

본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다. 본 제품은 이상 발생시 구입 후 1년간 무상 A/S를 받을 수 있습니다. (단, 보증기간內로 유상 서비스 조건에 해당하는 경우 서비스 요금을 받고 수리를 해드립니다.)

• 월산 서비스

본 표는 주기간 대비로 아래 응선 서비스에 해당하는 경우는 서비스요금을 청구합니다.

사용자의 최적 복지의료 박색화 고장

- 저장 A/S 요원이 아닌 사람이나 수리해서 고장 났을 경우
 - 전자지면(화재, 염해, 수해, 낙뢰, 기타 천재지변으로 정한 기준)
 - 침수나 이물질 오염으로 인한 부식
 - 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우
 - 신나. 벤자 등 기유제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
 - 사용자 의무로 제품 내부를 개조하여 발생한 고장
 - 기타 이용자의 과실성이 인정되는 경우

• A/S 신청 방법

본사 및 서비스 지점에 내방을 원칙으로 하며 내방이 불가피하여 택배를 이용한 경우 택배비는 수거자 부담을 원칙으로 합니다.

UNICORN
Network Total Solution

주소 본사 서울특별시 송파구 석촌동 226-16번지 문보빌딩 5층
A/S지정점 용산구 한강로2가 선인상가 22동 5층 9호
전화번호 1588-2713
팩스번호 (02)420-2723
E-mail service@unicorn.co.kr | unicorn@unicorn.co.kr
홈페이지 <http://www.unicorn.co.kr>